

Sanyo PLC XT11



www.dooyoo.it :: Computer :: Proiettori :: Sanyo PLC XT11

Generale

Tipo di dispositivo	Proiettore LCD
Dispositivi integrati	Altoparlanti stereo
Larghezza	30.2 cm
Profondità	42.2 cm
Altezza	16.2 cm
Peso	7.8 kg

Proiettore / Schermo

Luminosità immagine	2650 lumen ANSI
Rapporto di contrasto immagine	700:1
Dimensioni immagine	0.76 m - 7.62 m
Distanza proiezione	1.2 m - 10 m
Uniformità	90 %
Risoluzione	1024 x 768 (nativo) / 1280 x 1024 (compresso)
Larghezza di banda video	180 MHz
Formato schermo	2.359.296 pixel (1024 x 768 x 3)
Max Sync Rate (V x H)	100 Hz x 100 kHz
Tipo lampada	UHP 250 Watt
Controlli / Regolazioni	Esclusione audio, volume, Luminosità, Contrasto, posizione H/V, dimensioni H/V, nitidezza, correzione gamma, selezione ingresso, temperatura colore, correzione
Linguaggi OSD	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Portoghese, svedese, Russo, Spagnolo, Olandese, Giapponese, Cinese,
Caratteristiche	Tecnologia Eco-Mode

Sistema obiettivo proiettore	
Apertura lente	F/1.7-2.1
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale	-20 / +40
Ingresso video	
Formato video analogico	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
Segnale video analogico	RGB, S-Video, video composito, Componente video
Formato video digitale	HDTV
Uscita video	
Segnale video analogico	RGB
Uscita audio	
Tipo	Altoparlanti - integrato
Modalità uscita audio	Stereo
Potenza di uscita / canale	4 Watt
Altoparlanti	2 x canale destro / sinistro - 4.5 cm
Dispositivo di input	
Tipo	Telecomando - esterno - wireless
Espansione/connettività	
Interfacce	1 x Ingresso VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x Uscita VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x DVI-I - DVI combinato 29 pin 2 x ingresso linea audio - jack stereo da 3,5 mm 1 x uscita linea audio - jack stereo da 3,5 mm 1 x ingresso video componente - RCA x 3 1 x ingresso video composito - RCA 1 x ingresso linea audio - RCA x 2 1 x Ingresso S-video - Mini-DIN 4 pin 1 x mouse - Mini-DIN 8 pin 1 x USB - USB Tipo B 4 pin 1 x RS-232 seriale - D-Sub 9 pin (DB-9) (nel cavo in dotazione) 1 x USB - USB Tipo A 4 pin (nel cavo in dotazione)
Miscellanea	
Accessori in dotazione	Copriobiettivo, riparo anti polvere
Cavi inclusi	1 x cavo VGA 1 x cavo USB 1 x cavo seriale 1 x adattatore DVI-VGA

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - interna
------------------------------	------------------------

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Emissione acustica	31 dB